Engineer

Samlet introduktion

Hele Engineer ApS samlet: ydelser med eksempler på leveret arbejde,
AI, platforme, arbejdsprincipper og virksomhedsoplysninger på én side.

Læs den samlede præsentation nedenfor: vores ydelser og arbejdet bag dem, AI, platforme, arbejdsprincipper og virksomhedsoplysninger. Indekset fører også til hvert emne og vores arbejdsplads i København.

Udforsk alle emner

- Om os — Engineer ApS er et software- og it-konsulenthus i København, grundlagt i 2025.
- Portefølje — Se hele Engineer ApS-porteføljen af ingeniørresultater, hvert med en detaljeret gennemgang.
- Ydelser — Det Engineer ApS tilbyder — et katalog af software-, data-, cloud- og it-ydelser, hver underbygget af rigtige projekter.
- Teknologier — De teknologier, Engineer ApS bygger med: sprog, dataplatforme, cloud og infrastruktur — og hvordan vi vælger, hvad der skal bruges.
- Klar til AI-agenter — Gennemgang af websites og apps: crawleradgang, læsbart indhold, strukturerede data og agentgrænseflader med aftalt implementering.
- Virksomhedsdata klar til AI-agenter — Forbind virksomhedsdata til et aftalt AI-workflow med tydelige kilder, kvalitetskontrol, rettigheder og et sporbart første resultat.
- Skræddersyede AI-agenter til din branche — AI-agenter til en aftalt arbejdsgang, forbundet til jeres systemer og vurderet på jeres sager med menneskelig kontrol og afgrænset adgang.
- Sikkerhed for AI-agenter i din virksomhed — Gennemgang af AI-agenters adgang: aftalt kortlægning, prioriterede fund, rettighedstest og dokumentation for kontrollen.
- Din software som værktøjer til AI-agenter — Åbn udvalgte softwareoperationer som beskrevne værktøjer til AI-agenter med rettigheder, kontraktkontrol og planlagt udrulning.

- Vores arbejdsplads i København

Vi bygger de systemer, **jeres virksomhed kører på** — og vi står inde for dem.

Software, data, cloud og den it, der holder det hele i gang — fra København, siden 2025.

Engineer company

Grundlagt 2025

Softwareudvikling & it-konsulentydelser

+45 50 10 61 84 · København, Danmark

Lavet med kærlighed af **D.**

Vi arbejder med **de platforme** som jeres virksomhed allerede kører på.

Apple Microsoft DigitalOcean AWS Google

Se alle teknologierne

Klar til de AI-agenter, dine kunder sender

Fundet

En robots-fil, der siger, hvad agenter må, et sitemap med sande datoer, og hver ændring meldt via IndexNow samme dag, den går i luften.

Læst

En ren Markdown-kopi af hver side, et llms.txt-kort til sprogmodeller og strukturerede data, der siger, hvad I laver.

Brugbar

Tilgængelige formularer og betjeningselementer samt et beskrevet API til de applikationsoperationer, der er valgt til agentadgang.

Se, hvordan det virker Spørg om jeres site →

Virksomhedsdata, dine AI-agenter kan svare ud fra

Samlet

CRM, ERP, fællesdrev og mailarkiver samlet i én database, som en agent når gennem én beskrevet indgang.

Renset

Aftalte identifikatorer og kvalitetskontroller forbinder de valgte datakilder med dokumenterede regler for dubletter og validering.

Adgangsstyret

Adgangskontroller og revisionslogning følger de rettigheder og datagrænser, der er aftalt for integrationen.

Se dataarbejdet Spørg om dine data →

AI-agenter bygget til arbejdet i jeres branche

Integreret

Koblet til ERP, CRM, bookingsystem og mailboks gennem beskrevne værktøjer med hver sin afgrænsede opgave.

Målt

Testet på rigtige sager, dine eksperter skriver, så hver ændring af prompt, værktøj eller model afprøves, før den går i drift.

Under opsyn

Hvad den gør alene, og hvad et menneske godkender, skrevet ned sammen med jer, håndhævet i værktøjerne og sporet trin for trin.

Se, hvordan agenter bygges Spørg om jeres branche →

Sikkerhedsgennemgang af de AI-agenter, opgaven omfatter

Kortlagt

En aftalt oversigt over de agenter, adgangsoplysninger og dataadgange, opgaven omfatter, gemt sammen med jeres konfiguration.

Låst

Hver agent med egen identitet og mindste privilegium, og den tekst, den læser, behandles som data, aldrig som ordrer.

Registreret

Hver handling logget med den bruger, den er udført på vegne af, hvor agenten ikke kan ændre den, og alarmer ved det usædvanlige.

Se, hvordan agenter låses Spørg om dine agenter →

Den software, I kører, gjort til værktøjer, agenter kan kalde

Afdækket

Reglerne, der gemmer sig i skærmbilleder, formularer og stored procedures, fundet, skrevet ned og samlet i ét lag.

Udstillet

Hver operation gjort til et typet, beskrevet værktøj via API eller MCP-server, kun inden for brugerens rettigheder.

Holdt i drift

En afgrænset integration kan åbne én operation ad gangen ved siden af de eksisterende skærmbilleder; ændringer i applikationen aftales efter en gennemgang af dens grænseflader.

Se, hvordan software åbnes Spørg om jeres software →

Læs om arbejdet **i sin sammenhæng** — beslutningerne, leverancen og de beskrevne resultater.

Se hele kataloget

Én partner til **38 ydelser** inden for seks fagområder.

Platform og backend, data og databaser, cloud og DevOps, rådgivning og ledelse, it-support, brand og marketing.

Gennemse kataloget

{ Softwareudvikling }

At beslutte, hvordan det hele skal bygges

Platform- & løsningsarkitektur

Systemets form lagt fast på papir først, så delene passer sammen, og prisen er kendt, før nogen skriver kode.

Har indført Swift 6 strict concurrency over C

Har indført Swift 6's complete strict concurrency uden actors og bygget bro fra en blokerende C-hændelsesløkke til main actor gennem én producent, én forbruger og én rækkefølge — efter at have fastslået, at en opgave pr. hændelse mister den rækkefølge, grænsefladen afhænger af.

Et afgrænset hændelsesflow i en macOS-app

Har begrænset hændelsesbuffere og logning efter en registreret macOS-hændelse med vækst på 41 MB i sekundet og 111 GB komprimerede sider på en maskine med 36 GB; en registreret fuld testkørsel reducerede kernens loglinjer fra 610.996 til 1.411.

Har bygget en native macOS-beskedklient i Swift 6

Har bygget en native macOS-beskedklient i Swift 6 og SwiftUI — 11.141 linjer fordelt på 53 filer — oven på C-grænsefladen til en Rust-kerne linket som et statisk arkiv fra en fastlåst revision.

Se alle 20 resultater

Sådan arbejder vi

Forstå først

Vi sætter os ind i problemet, før vi foreslår en løsning. Opgaven, I kommer med, er starten på den samtale, ikke slutningen.

Stå inde for det

Vi aftaler eventuel løbende drift eller support som en del af opgaven. Overdragelsen gør ansvar og den videre kontaktvej tydelig.

Byg det til at holde

Holdbart frem for hurtigt, klarhed frem for snedighed. Systemet skal stadig kunne betjenes af dem, der overtager det.

{ Softwareudvikling }

Motoren bag jeres app eller website

Backend- & API-udvikling

Den del, brugerne aldrig ser: hvor data ligger, hvilke regler der gælder, og hvordan andre systemer må tale med den.

Har taget den ubrugte halvdel af kernen i brug

Har taget den halvdel af beskedkernen i brug, som applikationen aldrig havde brugt — backupoverførsel, forsvindende beskeder, redigering og gensendelse af beskeder, verificerede invitationer, proxyer og krypteringspolitik — og kørt hver test mod det rigtige bibliotek uden mocks.

Har skrevet en parser, der tjekker hvert FFI-kald

Har skrevet en parser, der læser den rigtige C-header på 7.308 linjer og verificerer hvert kaldssted, hver enum-konstant, og at hver klasse, der ejer en pointer, er final, efter at en håndskrevet pladsholder-header lod kald til tre fjernede funktioner kompilere, linke og crashe.

Har indført Swift 6 strict concurrency over C

Har indført Swift 6's complete strict concurrency uden actors og bygget bro fra en blokerende C-hændelsesløkke til main actor gennem én producent, én forbruger og én rækkefølge — efter at have fastslået, at en opgave pr. hændelse mister den rækkefølge, grænsefladen afhænger af.

Se alle 32 resultater

{ Softwareudvikling }

De skærme, folk rent faktisk bruger

Frontend-udvikling

Brugerflader, der indlæses hurtigt, virker på en telefon og opfører sig ens i alle de browsere, jeres kunder nu bruger.

Har bygget et macOS-designsystem med 48 tokens

Har bygget et designsystem på 48 tokens oven på platformens eget glasmateriale og skrevet den linter, der afviser et magisk tal, en hårdkodet skriftstørrelse eller en animation, der ignorerer præferencen for reduceret bevægelse.

Har navngivet alle 17 ikoner til skærmlæsere

Har navngivet hver eneste ikonknap i grænsefladen for skærmlæsere efter at have opdaget, at send-knappen blev læst op som "arrow up circle, button", og skrevet den linter, der kræver etiketten inden for otte linjer fra ikonet.

Et afgrænset hændelsesflow i en macOS-app

Har begrænset hændelsesbuffere og logning efter en registreret macOS-hændelse med vækst på 41 MB i sekundet og 111 GB komprimerede sider på en maskine med 36 GB; en registreret fuld testkørsel reducerede kernens loglinjer fra 610.996 til 1.411.

Se alle 30 resultater

{ Softwareudvikling }

Et fungerende produkt fra ende til anden

Full stack-produktudvikling

Ét team, der tager en idé fra skitse til noget, jeres kunder kan logge ind på, i stedet for at kaste den mellem tre leverandører.

Har bygget en native macOS-beskedklient i Swift 6

Har bygget en native macOS-beskedklient i Swift 6 og SwiftUI — 11.141 linjer fordelt på 53 filer — oven på C-grænsefladen til en Rust-kerne linket som et statisk arkiv fra en fastlåst revision.

Har bygget en databasedrevet CV-generator

Har bygget en databasedrevet generator til CV, referencer, portefølje og ansøgninger i Python — 41 moduler, 10.580 linjer — der genererer seks outputformater fra én SQLite-kilde med 23 tabeller, som en idempotent pipeline i 19 trin bygger op.

Har bygget et Hugo-site på 3 sprog

Har bygget et flersproget statisk site i Hugo med 108 skabelonfiler, heraf 53 partials, der udgiver hver side i fire repræsentationer fra ét indholdstræ på tre sprog og igen under syv fokuserede subdomæner bygget af det samme træ.

Se alle 16 resultater

{ Softwareudvikling }

Et website, I selv kan rette i

Webstedsudvikling & CMS

Et site, der er hurtigt, kan findes og kan redigeres af jeres egne folk, uden en regning for hver ændret sætning.

Har udgivet et læsbart Tor-onion-spejl

Har udgivet websitet som et Tor-onion-spejl på en læsbar adresse, der begynder med engineer, med nøglen genereret uden for værten, så den aldrig nåede dette repository eller en laptop, og ladet den være den ene af fire hoveddøre, der aldrig tælles.

Har skabt den visuelle identitet fra 2 tegninger

Har bygget virksomhedens ikon- og favicon-sæt ud fra to håndlavede tegninger, hvor alle afledte filer genskabes af et script, og et tjek fejler, når en afledt fil er committet før sin kilde.

Har bestået 106 af 106 PDF/UA-1-profiltjek

Har dokumenteret PDF/UA-1-validering af ni dokumenter med 106 af 106 beståede kontroller i den konfigurerede tilgængelighedsprofil, mens arkivvarianten fejlede på én af 146 regler.

Se alle 22 resultater

{ Softwareudvikling }

At dukke op, når kunderne spørger en AI

Parathed til AI-agenter

Et site eller en app, som de AI-assistenter, jeres kunder bruger, kan finde, læse og handle på, kontrolleret ved hver udgivelse i stedet for lovet én gang.

Har kørt udvikling som 51 nedskrevne initiativer

Har styret sitets udvikling som 51 nedskrevne initiativer fordelt på 54 plandokumenter, hvert med sine åbne afkrydsningsfelter, sine målinger og de beslutninger, det fravalgte — herunder seks af otte fund om agentparathed, der blev afvist med begrundelsen noteret.

Har rettet et sitemap med ét fælles tidsstempel

Har rettet et sitemap, hvor 172 af 176 URL'er delte ét ændringstidsstempel, ved at tage datoen fra git-historikken efter at have fastslået, at eksporten omskriver hver fil ved hver kørsel.

Har erstattet 963 metadatablokke med én graf

Har erstattet 963 anonyme blokke med strukturerede data, der gentog virksomheden 1.671 gange, med én sammenkædet graf af 16 typer dannet ud fra stabile oprindelsesidentifikatorer.

Se alle 5 resultater

{ Softwareudvikling }

At lade AI bruge den software, I allerede har

Værktøjer til AI-agenter & MCP-servere

Jeres eksisterende software åbnet som værktøjer, en AI-agent kan kalde, uden at noget, der allerede virker, skal skrives om.

Har bygget platformens operatør-back-office

Har bygget operatørernes back-office — omkring 40 admin-ruter og 128 komponenter, der dækker ejerskabskrav, moderation, feature flags, cache og diagnostik — så platformen kan drives uden databaseadgang.

Har flyttet langsomme opgaver til en River-jobkø

Har flyttet langsomt arbejde væk fra request-stien og over på en River-jobkø — 15 worker-moduler, 8 planlagte opgaver og 20 pg_cron-jobs — så en request returnerer, mens arbejdet bag den kører videre.

Har genereret API-kontrakten ud fra databasen

Har genereret API-kontrakten udad fra databasen — OpenAPI, en typet TypeScript-klient på 44.076 linjer, 61 mock handlers og de grænser, UI'et håndhæver — med en kontrol i hvert led, der fejler ved afvigelser.

Se alle 5 resultater

{ Softwareudvikling }

Kort, der svarer på spørgsmål

GIS & geospatiale løsninger

Alt, der sker et sted — skibe, køretøjer, matrikler, sensorer — sat på et kort, I kan søge i, måle på og dele.

Et kortprodukt, båret fra ende til anden

Har designet, udviklet og understøttet infrastruktur, databehandling og en kortapplikation over 2 år med både softwareleverancer og driftsvedligeholdelse.

Har ledet over 30 GIS-projekter

Har ledet udvikling, idriftsættelse og support af over 30 GIS-projekter og udvist ekspertise i PostgreSQL, Bash, Python, JavaScript, GDAL, ArcGIS, PostGIS og Mapbox.

Har styret 30 succesfulde GIS-projekter

Har styret gennemførelsen af 30 vellykkede GIS-projekter og udvist lederskab ved at levere innovative løsninger inden for fagområdet.

Se alle 13 resultater

{ Softwareudvikling }

At gøre det indlysende at bruge

UI/UX-design & designsystemer

Layout, ordvalg og flow sat op, så folk gør færdigt,
hvad de kom efter, i stedet for at ringe til jeres support.

Har skabt den visuelle identitet fra 2 tegninger

Har bygget virksomhedens ikon- og favicon-sæt ud fra to håndlavede tegninger, hvor alle afledte filer genskabes af et script, og et tjek fejler, når en afledt fil er committet før sin kilde.

Har renset fejlbeskederne for bebrejdelser

Har omskrevet applikationens fejlbeskeder efter en nedskrevet standard for tone, efter at et afvist login gav brugeren skylden for at have tastet forkert, mens udbyderen i virkeligheden krævede en applikationsspecifik adgangskode, og dækket det med en test, der nævner udbyderen.

Har bygget et macOS-designsystem med 48 tokens

Har bygget et designsystem på 48 tokens oven på platformens eget glasmateriale og skrevet den linter, der afviser et magisk tal, en hårdkodet skriftstørrelse eller en animation, der ignorerer præferencen for reduceret bevægelse.

Se alle 20 resultater

{ Softwareudvikling }

At virke på mere end ét sprog

Internationalisering & lokalisering

Software, der læses naturligt på hvert marked, I sælger på — også datoer, valutaer og den måde, navne sorteres på.

Har bygget et tværsprogligt tjek af tal

Har bygget et tværsprogligt indholdstjek, der fejler, når en oversættelse udelader et tal, som den engelske tekst angiver, og når et sprog bruger en notation, der ikke hører til det — og fundet to danske beskrivelser, der manglede en metrik, og seksten ukrainske tekststykker med citationstegn på engelsk vis.

Har flyttet alle tekststrenge til et indholdstræ

Har flyttet hver streng, brugeren ser, ud af Python og ind i et indholdstræ på 874 filer på tre sprog, efter at have fundet døde oversættelser, som ingen kunne se var døde, og et tjek, der ubemærket kun bedømte en tredjedel af resultaterne.

Har bygget en databasedrevet CV-generator

Har bygget en databasedrevet generator til CV, referencer, portefølje og ansøgninger i Python — 41 moduler, 10.580 linjer — der genererer seks outputformater fra én SQLite-kilde med 23 tabeller, som en idempotent pipeline i 19 trin bygger op.

Se alle 8 resultater

{ Softwareudvikling }

En AI-assistent, der kender jeres branche

Udvikling af skræddersyede AI-agenter

En agent koblet til de systemer, I bruger, testet på sager, jeres egne eksperter skriver, under opsyn af jeres folk og aldrig låst til én model.

Har fået seks indsamlere til at melde det ulæste

Har fået seks rapporteringsindsamlere til at oplyse den del af deres input, de aldrig læste — uåbnede filer, ikke-installerede sonder og ugenkendte journallinjer — og tilpasset tærskler til 116 målte stikprøver efter at have fastslået, at en blind indsamling og en rask vært giver den samme side.

Har skrevet tests af selve tjekkene

Har skrevet tests af selve tjekkene efter at have fastslået, at et tjek, der kun fodres med rent input, en dag melder fejlfrit, fordi det intet har læst — ved at plante en stavefejl for at bekræfte, at stavekontrollen finder den, og ved at tage et id-interval fra databasen i stedet for fra et tal i testen.

Har bygget en commit-gate med 22 lintere

Har bygget en commit-gate med 22 lintere, der hver kan beskrives på én linje, plus fem, der fortjener et afsnit, uden advarselsniveau og uden tilladte inline-undertrykkelser, og som dækker HTML, CSS, JavaScript, Python, YAML, Markdown, shell, links, stavning, hemmeligheder og typografi.

Se alle 5 resultater

{ Data & databaser }

Et fornuftigt sted at have sine data

Databasedesign & datamodellering

En struktur, der passer til, hvordan forretningen faktisk fungerer, så de svar, I får brug for senere, stadig kan hentes.

Har bygget en databasedrevet CV-generator

Har bygget en databasedrevet generator til CV, referencer, portefølje og ansøgninger i Python — 41 moduler, 10.580 linjer — der genererer seks outputformater fra én SQLite-kilde med 23 tabeller, som en idempotent pipeline i 19 trin bygger op.

Har bygget job- og karriereværktøj til søfarende

Har bygget job- og karriereværktøjer til søfarende; det registrerede implementeringsøjebliksbillede omfatter 151 lagrede funktioner i 48 tabeller til stillinger, ansøgninger, certifikater, rangudvikling og sejltid.

Har bygget loyalitetspoint, ligaer og badges

Har bygget loyalitets- og omdømmesystemet — 67 funktioner over en hovedbog på 31 tabeller, med ligaer, badges og en indløsningsshop — og med en rækkelås på saldoen til at lukke vinduet for dobbeltforbrug.

Se alle 14 resultater

{ Data & databaser }

At passe på databasen

Databaseadministration (DBA)

En ansvarlig for det, hele virksomheden hviler på: den kører, den er sikkerhedskopieret, og den forfalder ikke i det stille.

Har holdt 1.022 migrationer fri for skemadrift

Har holdt skemaet konsistent gennem 1.022 migrationer med en CI-gate, der bygger databasen begge veje — en frisk installation og en installation plus hver eneste migration — og fejler, når de to ikke stemmer overens.

Har implementeret backup og disaster recovery

Har konfigureret opbevaringen af databasebackups som infrastructure-as-code, derefter gennemgået gendannelsesberedskabet og dokumenteret gendannelsesproceduren — og nævnt de resterende huller, i stedet for at de skulle opdages under en hændelse.

Har udviklet 600 PL/pgSQL-ETL/ELT-pipelines

Har udviklet 600 PL/pgSQL-baserede ETL/ELT-pipelines for at strømline komplekse arbejdsgange i databehandlingen i flere udviklings- og produktionsmiljøer med PostgreSQL.

Se alle 9 resultater

{ Data & databaser }

At gøre de langsomme dele hurtige

Databaseoptimering

At finde de forespørgsler og manglende indeks bag et system, der er blevet tungere hvert år, og rette dem, der betyder noget.

Tidsordnede nøgler til en voksende datamodel

Har indført tidsordnede UUID v7-identifikatorer (PostgreSQL 18) som entitetsnøgler for at reducere fragmentering af B-tree-indeks og øge forespørgselshastigheden.

Har gjort PostgreSQL 10 gange hurtigere

Har gjort PostgreSQL 10 gange hurtigere med strategisk indeksering, partitionering og forespørgselsoptimering og effektiviseret databasen til brugerdata, tenantdata, geodata og tidsserier af eldata.

Har drevet 100 data warehouse-databaser

Har stået for arkitektur, oprettelse og drift af 100 data warehouse-databaser i PostgreSQL, MS SQL og Google BigQuery, primært med GIS- og tidsseriedata, og optimeret ydeevne og skalerbarhed.

Se alle 6 resultater

{ Data & databaser }

Væk fra det gamle system

Databasemigrering & modernisering

Data taget ud af noget aldrende og ind i noget, der er understøttet, mens forretningen kører videre.

Har flyttet alle tekststrenge til et indholdstræ

Har flyttet hver streng, brugeren ser, ud af Python og ind i et indholdstræ på 874 filer på tre sprog, efter at have fundet døde oversættelser, som ingen kunne se var døde, og et tjek, der ubemærket kun bedømte en tredjedel af resultaterne.

Har holdt 1.022 migrationer fri for skemadrift

Har holdt skemaet konsistent gennem 1.022 migrationer med en CI-gate, der bygger databasen begge veje — en frisk installation og en installation plus hver eneste migration — og fejler, når de to ikke stemmer overens.

Har forbedret GIS-kortydeevne 10x med PostgreSQL

Har gjort en geografisk kortapplikation 10 gange hurtigere gennem en strategisk databaseovergang fra MSSQL til PostgreSQL, herunder selve omlægningen af data, og optimeret behandlingen og datasikkerheden.

{ Data & databaser }

Data fra A til B helt af sig selv

Udvikling af datapipelines (ETL/ELT)

Tal, der lander, hvor der er brug for dem, efter en fast plan, uden at nogen kopierer et regneark ved månedens slutning.

Har genereret 495 sider fra en SQLite-eksport

Har genereret 495 resultatsider på tre sprog fra en skrivebeskyttet SQLite-eksport med sidens adresse skrevet som data, så en rettelse i en sætning ikke længere flyttede siden og ødelagde linket.

Har bygget egen analytics i PostgreSQL

Har bygget egen produktanalyse i PostgreSQL — 47 funktioner over partitionerede event-tabeller, der selv rydder op — pseudonymiseret bag et roterende salt og betinget af den besøgendes samtykke.

Et kortprodukt, båret fra ende til anden

Har designet, udviklet og understøttet infrastruktur, databehandling og en kortapplikation over 2 år med både softwareleverancer og driftsvedligeholdelse.

Se alle 14 resultater

{ Data & databaser }

Ét sted, hvor alle tallene stemmer overens

Design af data warehouse

Tal fra salg, drift og økonomi samlet ét sted, så to afdelinger ikke længere kommer til det samme møde med hver sit svar.

Har drevet 100 data warehouse-databaser

Har stået for arkitektur, oprettelse og drift af 100 data warehouse-databaser i PostgreSQL, MS SQL og Google BigQuery, primært med GIS- og tidsseriedata, og optimeret ydeevne og skalerbarhed.

Har designet og drevet 6 ETL/ELT-pipelines

Har designet, implementeret og administreret 6 ETL/ELT-pipelines med Google BigQuery, MSSQL, PostgreSQL, shell-scripting, PL/pgSQL og Transact-SQL og integreret data, så et Python-API kan behandle dem effektivt.

Har gjort en geodatapipeline 50 gange hurtigere

Har registreret en forbedring på 50 gange i en geografisk datapipeline i stifterens arbejde hos Utiligize gennem SQL- og datamodelændringer i PostgreSQL, MS SQL og Google Cloud BigQuery.

{ Data & databaser }

At kunne se, hvad der foregår

Dataanalyse & BI-dashboards

Dashboards og rapporter, der viser de få tal, en beslutning faktisk afhænger af, opdateret uden at nogen beder om det.

Har bygget egen analytics i PostgreSQL

Har bygget egen produktanalyse i PostgreSQL — 47 funktioner over partitionerede event-tabeller, der selv rydder op — pseudonymiseret bag et roterende salt og betinget af den besøgendes samtykke.

Har designet et tids- og rapporteringssystem

Har designet et tids- og rapporteringssystem, der forblev i produktion i årevis uden væsentlige ændringer.

Har leveret analyser og løbende statusrapporter

Har leveret analyser og løbende statusrapporter til direktøren og omsat tekniske KPI'er og leveringsstatus til beslutninger.

Se alle 11 resultater

{ Data & databaser }

At kunne stole på tallene

Data governance & datakvalitet

Regler og kontroller, der fanger dårlige data på vej ind, og et klart svar på, hvem der ejer hvilket tal, og hvor det kommer fra.

Har målt 13 adresser uden tracking

Har målt tretten adresser alene ud fra webserverens egen adgangslog — ingen cookie, ingen tracker og ingen tredjepartstjeneste — hvor klientens netværk maskeres i samme øjeblik linjen skrives, og resultatet samles i et permanent arkiv med 21 daglige tællinger og 20 månedlige facetter.

Kend licensen på alt, hvad I sender ud

Har kontrolleret 644 Rust-crates for licenskompatibilitet ved hvert build og bevist, at tjekket slår til, ved at ændre licensen på én crate og ved at flytte den fastlåste kernerevision uden at regenerere.

Har bygget et tværsprogligt tjek af tal

Har bygget et tværsprogligt indholdstjek, der fejler, når en oversættelse udelader et tal, som den engelske tekst angiver, og når et sprog bruger en notation, der ikke hører til det — og fundet to danske beskrivelser, der manglede en metrik, og seksten ukrainske tekststykker med citationstegn på engelsk vis.

Se alle 16 resultater

{ Data & databaser }

Data, en AI rent faktisk kan bruge

Klargøring af data til AI

Jeres data samlet, hvor AI-agenter kan nå dem, med én udgave af hver kunde, uden at nogen ser mere, end de må, og med hvert svar sporet tilbage til kilden.

Har erstattet 963 metadatablokke med én graf

Har erstattet 963 anonyme blokke med strukturerede data, der gentog virksomheden 1.671 gange, med én sammenkædet graf af 16 typer dannet ud fra stabile oprindelsesidentifikatorer.

Har genereret 495 sider fra en SQLite-eksport

Har genereret 495 resultatsider på tre sprog fra en skrivebeskyttet SQLite-eksport med sidens adresse skrevet som data, så en rettelse i en sætning ikke længere flyttede siden og ødelagde linket.

Har holdt 1.022 migrationer fri for skemadrift

Har holdt skemaet konsistent gennem 1.022 migrationer med en CI-gate, der bygger databasen begge veje — en frisk installation og en installation plus hver eneste migration — og fejler, når de to ikke stemmer overens.

Se alle 6 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

Der, hvor softwaren kører

Cloud-infrastruktur & migrering

Servere dimensioneret efter det, I rent faktisk bruger, flyttet op i skyen eller hjem igen, med den månedlige regning regnet ud først.

Har provisioneret en ekstra server ud fra kode

Har automatiseret provisioneringen af en ekstra server hos en anden cloududbyder og oprettet firewallen før maskinen, så den står bag en firewall fra første øjeblik, med begge udbyderes firewalls skrevet direkte mod deres REST-API'er for at undgå en collection fra tredjepart.

Har kørt containere på Podman og Quadlet

Har udrullet et containerlag på Podman og Quadlet under systemd i stedet for Docker, fordi Dockers standardpublicering af porte på bridge-netværk kan omgå UFW-regler — og givet udrulninger en uprivilegeret bruger med én fast kommando i stedet for root.

Offentlige tjenester på en lille server

Har drevet virksomhedens offentlige tjenester på en vært med 512 MB og én kerne — en git-forge, en webserver til syv domæner, Tor, to servere til alternative protokoller og blokering af indtrængningsforsøg — med 464 MB brugbar hukommelse som designbegrænsning; backupautomatik er en særskilt implementering.

Se alle 9 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

Servere, du kan genopbygge ud fra versionsstyret konfiguration

Infrastructure as Code

Hele opsætningen skrevet ned som filer, så den kan genskabes præcist og aldrig kun findes i én persons hoved.

Har udgivet et læsbart Tor-onion-spejl

Har udgivet websitet som et Tor-onion-spejl på en læsbar adresse, der begynder med engineer, med nøglen genereret uden for værten, så den aldrig nåede dette repository eller en laptop, og ladet den være den ene af fire hoveddøre, der aldrig tælles.

Har prøvekørt forgens CI-hook og fundet 2 fejl

Har prøvekørt CI-hooken på forge-siden og fundet to fejl, som ikke kunne findes ved at læse filen: en fallback, der sendte et argument, som ikke kunne opløses, ind i hookens input, og gits egen miljøvariabel, der fulgte gaten ind i checkouten og gjorde 19 tests røde.

Har adskilt alle driftshemmeligheder pr. vært

Har gjort de fire driftshemmeligheder individuelle pr. vært efter at have fastslået, at to værter, der deler én dead man's switch, giver færre alarmer end to switches, ikke flere, og at en fælles adgangssætning til backup kan blotlægge begge værters kopier, selv i separate lagre, hvis nogen får fat i den og kan læse begge lagres krypterede data og nøglefiler.

Se alle 17 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At sende ændringer ud uden drama

DevOps & CI/CD-automatisering

Testet, udgivet og til at rulle tilbage, så ændringer når kunderne en tirsdag eftermiddag i stedet for sent en fredag aften.

Har holdt 4 repositories på én historikstandard

Har holdt fire repositories på én standard for historikken — konventionel, uden emojis, uden attributionslinjer, håndhævet af en commit-message-hook — sammen med 48 instruktionsdokumenter, der styrer, hvordan arbejdet udføres.

Kend licensen på alt, hvad I sender ud

Har kontrolleret 644 Rust-crates for licenskompatibilitet ved hvert build og bevist, at tjekket slår til, ved at ændre licensen på én crate og ved at flytte den fastlåste kernerevision uden at regenerere.

Har taget den ubrugte halvdel af kernen i brug

Har taget den halvdel af beskedkernen i brug, som applikationen aldrig havde brugt — backupoverførsel, forsvindende beskeder, redigering og gensendelse af beskeder, verificerede invitationer, proxyer og krypteringspolitik — og kørt hver test mod det rigtige bibliotek uden mocks.

Se alle 43 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

Software, der kører ens alle steder

Containerisering & orkestrering

Pakket, så den opfører sig identisk på en bærbar, en testserver og i produktion, og skalerer op, når der kommer en travl uge.

Har kørt containere på Podman og Quadlet

Har udrullet et containerlag på Podman og Quadlet under systemd i stedet for Docker, fordi Dockers standardpublicering af porte på bridge-netværk kan omgå UFW-regler — og givet udrulninger en uprivilegeret bruger med én fast kommando i stedet for root.

Har strammet systemd-sandboxen på hver unit

Har reduceret eksponeringen i systemd-sandkassen for hver unit, platformen installerer — en dead man's switch-tjeneste fra 9,6 UNSAFE til 1,5, en git-forge med adgang fra internettet fra 8,3 EXPOSED til 1,5 — og tilføjet et parsertjek ved konvergens efter at have fundet et fejlstavet direktiv, der ubemærket blev ignoreret i tre unit-skabeloner.

Har bygget GitHub Actions CI/CD-pipelines

Har bygget GitHub Actions CI/CD-pipelines med et distroless frontend-image til produktion og promovering gennem flere miljøer.

Se alle 5 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At vide det før kunderne gør

Site reliability & overvågning

Overvågning og alarmer, der siger til, mens fejlen stadig er lille, og tallene, der viser, hvor tit den bliver ved med at være det.

Har fået seks indsamlere til at melde det ulæste

Har fået seks rapporteringsindsamlere til at oplyse den del af deres input, de aldrig læste — uåbnede filer, ikke-installerede sonder og ugenkendte journallinjer — og tilpasset tærskler til 116 målte stikprøver efter at have fastslået, at en blind indsamling og en rask vært giver den samme side.

Har målt 13 adresser uden tracking

Har målt tretten adresser alene ud fra webserverens egen adgangslog — ingen cookie, ingen tracker og ingen tredjepartstjeneste — hvor klientens netværk maskeres i samme øjeblik linjen skrives, og resultatet samles i et permanent arkiv med 21 daglige tællinger og 20 månedlige facetter.

Et afgrænset hændelsesflow i en macOS-app

Har begrænset hændelsesbuffere og logning efter en registreret macOS-hændelse med vækst på 41 MB i sekundet og 111 GB komprimerede sider på en maskine med 36 GB; en registreret fuld testkørsel reducerede kernens loglinjer fra 610.996 til 1.411.

Se alle 23 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At få det hele tilbage efter en dårlig dag

Backup & disaster recovery

Sikkerhedskopier, der er testet og ikke bare antaget at virke, og en nedskrevet plan for den morgen, en server ikke starter igen.

Har adskilt alle driftshemmeligheder pr. vært

Har gjort de fire driftshemmeligheder individuelle pr. vært efter at have fastslået, at to værter, der deler én dead man's switch, giver færre alarmer end to switches, ikke flere, og at en fælles adgangssætning til backup kan blotlægge begge værters kopier, selv i separate lagre, hvis nogen får fat i den og kan læse begge lagres krypterede data og nøglefiler.

Backupautomatik med en tydelig gendannelsesmetode

Har implementeret restic-backupautomatik med opbevaringspolitik, integritetskontrol og et forløb til månedlige gendannelsestest og dokumenteret aktivering af lager og kontrol af en virkelig gendannelse som særskilte driftsopgaver.

Har implementeret backup og disaster recovery

Har konfigureret opbevaringen af databasebackups som infrastructure-as-code, derefter gennemgået gendannelsesberedskabet og dokumenteret gendannelsesproceduren — og nævnt de resterende huller, i stedet for at de skulle opdages under en hændelse.

Se alle 5 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At holde lyset tændt

Systemadministration

Daglig drift af servere, mail, konti og opdateringer, så det, alle er afhængige af, forbliver kedeligt.

Har udgivet et læsbart Tor-onion-spejl

Har udgivet websitet som et Tor-onion-spejl på en læsbar adresse, der begynder med engineer, med nøglen genereret uden for værten, så den aldrig nåede dette repository eller en laptop, og ladet den være den ene af fire hoveddøre, der aldrig tælles.

Har fået seks indsamlere til at melde det ulæste

Har fået seks rapporteringsindsamlere til at oplyse den del af deres input, de aldrig læste — uåbnede filer, ikke-installerede sonder og ugenkendte journallinjer — og tilpasset tærskler til 116 målte stikprøver efter at have fastslået, at en blind indsamling og en rask vært giver den samme side.

Har prøvekørt forgens CI-hook og fundet 2 fejl

Har prøvekørt CI-hooken på forge-siden og fundet to fejl, som ikke kunne findes ved at læse filen: en fallback, der sendte et argument, som ikke kunne opløses, ind i hookens input, og gits egen miljøvariabel, der fulgte gaten ind i checkouten og gjorde 19 tests røde.

Se alle 28 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At forbinde jeres kontorer og jeres folk

Netværk & VPN-opsætning

Wi-Fi, firewalls og fjernadgang sat op, så medarbejdere kan arbejde hvor som helst, og kun de rette kommer ind.

Har provisioneret en ekstra server ud fra kode

Har automatiseret provisioneringen af en ekstra server hos en anden cloududbyder og oprettet firewallen før maskinen, så den står bag en firewall fra første øjeblik, med begge udbyderes firewalls skrevet direkte mod deres REST-API'er for at undgå en collection fra tredjepart.

Har afstemt en DNS-zone med 20 poster deklarativt

Har afstemt en DNS-zone med 20 poster deklarativt mod Cloudflares API med separate indgange til gennemgang og BIND-eksport og slået CDN-proxyen fra igen af hensyn til privatlivet, efter at den var bygget.

Har verificeret firewallregler efter position

Har verificeret firewallregler efter position snarere end tilstedeværelse ved at læse den nummererede regelliste og den kørende pakkefilterkæde, fordi det, at en regel findes, ikke betyder, at nogen pakke når frem til den.

Se alle 11 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At bestemme, hvem der har adgang til hvad

Sikkerhed & adgangsstyring

Konti, adgangskoder og rettigheder sat op, så folk har præcis den adgang, jobbet kræver, og fratrådte mister den samme dag.

Har udgivet et læsbart Tor-onion-spejl

Har udgivet websitet som et Tor-onion-spejl på en læsbar adresse, der begynder med engineer, med nøglen genereret uden for værten, så den aldrig nåede dette repository eller en laptop, og ladet den være den ene af fire hoveddøre, der aldrig tælles.

Har målt 13 adresser uden tracking

Har målt tretten adresser alene ud fra webserverens egen adgangslog — ingen cookie, ingen tracker og ingen tredjepartstjeneste — hvor klientens netværk maskeres i samme øjeblik linjen skrives, og resultatet samles i et permanent arkiv med 21 daglige tællinger og 20 månedlige facetter.

Kend licensen på alt, hvad I sender ud

Har kontrolleret 644 Rust-crates for licenskompatibilitet ved hvert build og bevist, at tjekket slår til, ved at ændre licensen på én crate og ved at flytte den fastlåste kernerevision uden at regenerere.

Se alle 31 resultater

{ Cloud, infrastruktur & DevOps }

At holde AI'en væk fra det, den ikke skal røre

Sikkerhed for AI-agenter

Hver agents adgang kortlagt og begrænset til det nødvendige, hver handling logget, hvor agenten ikke kan ændre loggen, og hver kontrol afprøvet frem for taget for givet.

Har adskilt alle driftshemmeligheder pr. vært

Har gjort de fire driftshemmeligheder individuelle pr. vært efter at have fastslået, at to værter, der deler én dead man's switch, giver færre alarmer end to switches, ikke flere, og at en fælles adgangssætning til backup kan blotlægge begge værters kopier, selv i separate lagre, hvis nogen får fat i den og kan læse begge lagres krypterede data og nøglefiler.

Har skrevet en afgrænsningsregel efter et læk

Har skrevet en afgrænsningsregel ind i repositoryet, efter at en omstrukturering havde ført en anden virksomheds inventar, firewalltilladelser og tekst med ind i det — og holdt de karantænesatte rester under hemmelighedsscanneren i stedet for at udelukke dem.

Har tilføjet et preflight-tjek af hemmeligheder

Har tilføjet et preflight-play, der kører den samme kode som konvergensen mod operatørens lokale hemmeligheder på omkring et sekund, efter at en produktionskørsel var gået ned halvvejs, ved sin niende opgave, med swap-indstillingerne allerede skrevet til den kørende vært.

Se alle 9 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

En erfaren ingeniør med i lokalet

Teknisk ledelse & rådgivning

En, der sidder på jeres side af bordet, når en leverandør, et budget eller en arkitekturbeslutning kræver en ekstra kvalificeret vurdering.

Har holdt 4 repositories på én historikstandard

Har holdt fire repositories på én standard for historikken — konventionel, uden emojis, uden attributionslinjer, håndhævet af en commit-message-hook — sammen med 48 instruktionsdokumenter, der styrer, hvordan arbejdet udføres.

Har fået testsuiten ned på 8,9 sekunder

Har taget testsuiten fra seks tests over en grænse på tres sekunder til 135 bestående på 8,9 sekunder ved at profilere hovedtråden og fjerne de to kald, den hang i ved 3.989 ud af 4.017 stikprøver.

Har indført Swift 6 strict concurrency over C

Har indført Swift 6's complete strict concurrency uden actors og bygget bro fra en blokerende C-hændelsesløkke til main actor gennem én producent, én forbruger og én rækkefølge — efter at have fastslået, at en opgave pr. hændelse mister den rækkefølge, grænsefladen afhænger af.

Se alle 26 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

At udvikle det team, I allerede har

Teamopbygning & mentoring

Ansættelse, oplæring og sparring, så viden bliver hos jeres egne folk i stedet for at forsvinde med en konsulent.

Har ledet et team, der leverede it-support

Har ledet et team, der leverede it-support, datagendannelse og hardwarereparation til over 1.000 kunder og sikret service i høj kvalitet.

Har sparet 150 timer om måneden på 30 projekter

Har forbedret projekteffektiviteten og sparet 150 timer om måneden fordelt på 30 projekter ved at optimere arbejdsgange og ressourcestyring.

Har etableret en teknisk supportafdeling

Har etableret en teknisk supportafdeling, der har betjent over 10.000 kunder med it-support og fejlfinding, og registreret kundehenvendelserne i et CRM-system.

Se alle 9 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

At få det leveret

Projektledelse (Agile)

En ansvarlig for omfang, datoer og de akavede samtaler, så et projekt har én ejer i stedet for fem meninger.

Har holdt 4 repositories på én historikstandard

Har holdt fire repositories på én standard for historikken — konventionel, uden emojis, uden attributionslinjer, håndhævet af en commit-message-hook — sammen med 48 instruktionsdokumenter, der styrer, hvordan arbejdet udføres.

Har sat dokumentationen under sin egen linter

Har sat dokumentationen under sin egen linter — et linjebudget pr. fil, der kun kan sænkes, et indekskrav og et tjek af faktiske stier — som fandt seks af ni planer markeret som færdige, selvom de stadig havde felter, der ikke var krydset af, og fjorten opgaver, der spærrede hver commit uden at være nævnt i noget dokument.

Har kørt udvikling som 51 nedskrevne initiativer

Har styret sitets udvikling som 51 nedskrevne initiativer fordelt på 54 plandokumenter, hvert med sine åbne afkrydsningsfelter, sine målinger og de beslutninger, det fravalgte — herunder seks af otte fund om agentparathed, der blev afvist med begrundelsen noteret.

Se alle 16 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

At finde ud af, hvad der skal bygges

Produktstrategi & kravspecifikation

At oversætte det, forretningen vil, til noget, en udvikler kan bygge — og sige højt, hvad der ikke er værd at bygge.

Har renset fejlbeskederne for bebrejdelser

Har omskrevet applikationens fejlbeskeder efter en nedskrevet standard for tone, efter at et afvist login gav brugeren skylden for at have tastet forkert, mens udbyderen i virkeligheden krævede en applikationsspecifik adgangskode, og dækket det med en test, der nævner udbyderen.

Har kørt udvikling som 51 nedskrevne initiativer

Har styret sitets udvikling som 51 nedskrevne initiativer fordelt på 54 plandokumenter, hvert med sine åbne afkrydsningsfelter, sine målinger og de beslutninger, det fravalgte — herunder seks af otte fund om agentparathed, der blev afvist med begrundelsen noteret.

Har bygget en commit-gate med 22 lintere

Har bygget en commit-gate med 22 lintere, der hver kan beskrives på én linje, plus fem, der fortjener et afsnit, uden advarselsniveau og uden tilladte inline-undertrykkelser, og som dækker HTML, CSS, JavaScript, Python, YAML, Markdown, shell, links, stavning, hemmeligheder og typografi.

Se alle 19 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

At skrive det ned, så den næste kan følge med

Teknisk dokumentation

Overdragelser, driftsvejledninger og manualer, der lader jeres egne folk drive systemet uden at ringe til den, der byggede det.

Har fået seks indsamlere til at melde det ulæste

Har fået seks rapporteringsindsamlere til at oplyse den del af deres input, de aldrig læste — uåbnede filer, ikke-installerede sonder og ugenkendte journallinjer — og tilpasset tærskler til 116 målte stikprøver efter at have fastslået, at en blind indsamling og en rask vært giver den samme side.

Har holdt 4 repositories på én historikstandard

Har holdt fire repositories på én standard for historikken — konventionel, uden emojis, uden attributionslinjer, håndhævet af en commit-message-hook — sammen med 48 instruktionsdokumenter, der styrer, hvordan arbejdet udføres.

Har renset fejlbeskederne for bebrejdelser

Har omskrevet applikationens fejlbeskeder efter en nedskrevet standard for tone, efter at et afvist login gav brugeren skylden for at have tastet forkert, mens udbyderen i virkeligheden krævede en applikationsspecifik adgangskode, og dækket det med en test, der nævner udbyderen.

Se alle 19 resultater

{ It-support & hardware }

Almindelig computerhjælp

It-support & helpdesk

Den bærbare, printeren, login og postkassen klaret hurtigt og i et sprog, man forstår, uden at nogen føler sig dum.

Har diagnosticeret og repareret bærbare computere

Har diagnosticeret og repareret hardware i bærbare computere — skærme, hængsler, tastaturer, trackpads, bundkort og strømforsyninger — og løst softwareproblemer i Linux, Windows og Mac.

Har gendannet data fra harddiske, SSD'er og RAID

Har udført datagendannelse på en bred vifte af medier — SD-kort, harddiske, SSD'er, RAID-arrays, eksterne drev og Mac-systemer.

Har ydet 24/7-support til ca. 1.000 IPTV-servere

Har leveret døgnbemandet 24/7-infrastruktursupport til en IPTV/OTT-streamingplatform og administreret ca. 1.000 servere samt kundeejede systemer for globale kunder i Kina, USA og Tyskland.

Se alle 7 resultater

{ It-support & hardware }

At redde filer ud af en død maskine

Hardwarereparation & datagendannelse

Reparation af det, der kan betale sig at reparere, og at få billeder, fakturaer eller tegninger ud af en disk, der er gået i stå.

Har diagnosticeret og repareret bærbare computere

Har diagnosticeret og repareret hardware i bærbare computere — skærme, hængsler, tastaturer, trackpads, bundkort og strømforsyninger — og løst softwareproblemer i Linux, Windows og Mac.

Har gendannet data fra harddiske, SSD'er og RAID

Har udført datagendannelse på en bred vifte af medier — SD-kort, harddiske, SSD'er, RAID-arrays, eksterne drev og Mac-systemer.

Har håndteret 4.000 computerreparationer

Har håndteret 4.000 computerreparationer og sikret hurtig og effektiv løsning af hardware- og softwareproblemer.

Se alle 4 resultater

{ Brand & marketing }

At blive fundet og se rigtig ud

Brand, marketing & SEO

Et navn, et udtryk og et website, der dukker op, når nogen søger efter det, I sælger, og læses ens alle de steder, I optræder.

Har skabt den visuelle identitet fra 2 tegninger

Har bygget virksomhedens ikon- og favicon-sæt ud fra to håndlavede tegninger, hvor alle afledte filer genskabes af et script, og et tjek fejler, når en afledt fil er committet før sin kilde.

Har bygget et macOS-designsystem med 48 tokens

Har bygget et designsystem på 48 tokens oven på platformens eget glasmateriale og skrevet den linter, der afviser et magisk tal, en hårdkodet skriftstørrelse eller en animation, der ignorerer præferencen for reduceret bevægelse.

Har rettet et sitemap med ét fælles tidsstempel

Har rettet et sitemap, hvor 172 af 176 URL'er delte ét ændringstidsstempel, ved at tage datoen fra git-historikken efter at have fastslået, at eksporten omskriver hver fil ved hver kørsel.

Se alle 11 resultater

Fortæl os, hvad I er i gang med at bygge.

Ingen formular, ingen tragt, ingen salgssekvens — bare én e-mail til et menneske, der læser den.

Tag fat i os

På serveren arbejder vi med **Linux med åben kildekode** — ingen licenser at betale og intet skjult.

Ubuntu Debian

Sådan driver vi servere

Vælg, hvordan arbejdet skal udføres

Vælg en teknisk partner ud fra, hvordan arbejdet skal udføres. Vi forbinder de mennesker, beslutninger og leverancer, jeres projekt har brug for.

Se vores ydelser Kontakt os →

Stil konkrete spørgsmål om erfaring

Læs arbejdet og arbejdsformen sammen med »Samlet introduktion«. Det giver konkrete spørgsmål om erfaring og ansvar.

Cases Kontakt os →

Gør ansvaret tydeligt

Begynd med målet og de beslutninger, der stadig er åbne. Vi kan finde ud af, hvor vi skaber værdi, og hvad jeres team selv bør eje.

Se, hvad det koster Kontakt os →

Find en måde at arbejde sammen på

Fortæl, hvem der har brug for resultatet, og hvem der skal eje det bagefter. Vi kan drøfte en arbejdsform, der passer til jeres organisation.

Se vores ydelser

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Tag denne side med dig

Visitkort

Lavet med kærlighed af D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Copyright © 2025 – nu · Engineer ApS · Alle rettigheder forbeholdes.

Udskrevet fra https://engineer.company/da/overview/