Engineer

Samlet introduksjon

Hele Engineer ApS samlet: tjenester med eksempler på levert arbeid, KI, plattformer, arbeidsprinsipper og selskapsopplysninger på én side.

Les den samlede presentasjonen nedenfor: tjenestene våre og arbeidet bak dem, KI, plattformer, arbeidsprinsipper og selskapsopplysninger. Oversikten leder også til hvert tema og arbeidsplassen vår i København.

Utforsk alle temaene

- Om oss — Engineer ApS er et programvare- og IT-rådgivningshus i København, grunnlagt i 2025.
- Portefølje — Bla gjennom hele Engineer ApS-porteføljen av ingeniørresultater, hvert med en detaljert gjennomgang.
- Tjenester — Det Engineer ApS gjør — en katalog over programvare-, data-, sky- og IT-tjenester, hver av dem underbygd av ekte prosjekter.
- Teknologier — Teknologiene Engineer ApS bygger med: språk, dataplattformer, sky og infrastruktur, og hvordan vi bestemmer hva vi skal bruke.
- Klar for AI-agenter — Gjennomgang av nettsteder og apper: crawlertilgang, lesbart innhold, strukturerte data og agentgrensesnitt med avtalt gjennomføring.
- Bedriftsdata klare for AI-agenter — Koble bedriftsdata til en avtalt AI-arbeidsflyt med tydelige kilder, kvalitetskontroll, rettigheter og et sporbart første resultat.
- Skreddersydde AI-agenter for din bransje — AI-agenter for en avtalt arbeidsflyt, koblet til systemene deres og vurdert mot deres saker med menneskelig kontroll og avgrenset tilgang.
- Sikkerhet for AI-agentene du kjører — Gjennomgang av AI-agenters tilgang: avtalt kartlegging, prioriterte funn, rettighetstester og dokumentasjon fra kontrollen.
- Programvaren din som verktøy for AI-agenter — Åpne utvalgte programvareoperasjoner som dokumenterte verktøy for AI-agenter med rettigheter, kontraktkontroll og planlagt utrulling.

- Arbeidsplassen vår i København

Vi bygger systemene **som virksomheten deres er avhengig av** — og vi står inne for dem.

Programvare, data, sky og IT-en som holder det hele i gang — fra København, siden 2025.

Engineer company

Grunnlagt 2025

Programvareutvikling & IT-rådgivning

+45 50 10 61 84 · København, Danmark

Laget med kjærlighet av **D.**

Vi jobber med **plattformene** virksomheten deres allerede kjører på.

Apple Microsoft DigitalOcean AWS Google

Se alle teknologiene

Klar for AI-agentene kundene dine sender

Funnet

En robots-fil som sier hva agenter får lov til, et sitemap med sanne datoer, og hver endring meldt via IndexNow samme dag den går ut.

Lest

En ren Markdown-kopi av hver side, et llms.txt-kart for språkmodeller, og strukturerte data som sier hva dere gjør.

Brukbar

Tilgjengelige skjemaer og betjeningselementer samt et beskrevet API for programoperasjonene som er valgt for agenttilgang.

Se hvordan det virker Spør om nettstedet deres →

Bedriftsdata AI-agentene dine kan svare ut fra

Samlet

CRM, ERP, delte disker og e-postarkiver samlet i én database som en agent når gjennom én dokumentert inngang.

Renset

Avtalte identifikatorer og kvalitetskontroller kobler sammen de valgte datakildene, med dokumenterte regler for duplikater og validering.

Tilgangsstyrt

Tilgangskontroller og revisjonslogging følger rettighetene og datagrensene som er avtalt for integrasjonen.

Se dataarbeidet Spør om dataene dine →

AI-agenter bygd for arbeidet i bransjen deres

Tilkoblet

Koblet til ERP, CRM, bookingsystem og innboks gjennom dokumenterte verktøy, hvert med én avgrenset oppgave.

Målt

Testet mot reelle saker ekspertene dine skriver, så hver endring i en prompt, et verktøy eller en modell prøves før den tas i bruk.

Under tilsyn

Hva den gjør alene og hva et menneske godkjenner, skrevet ned sammen med dere, håndhevet i verktøyene og sporet steg for steg.

Se hvordan agenter bygges Spør om bransjen deres →

Sikkerhetsgjennomgang av AI-agentene oppdraget omfatter

Kartlagt

En avtalt oversikt over agentene, tilgangsopplysningene og datatilgangene oppdraget omfatter, lagret sammen med konfigurasjonen deres.

Låst

Hver agent med egen identitet og minste privilegium, og teksten den leser behandlet som data, aldri som instrukser.

Loggført

Hver handling logget med hvem den ble gjort for, der agenten ikke kan endre loggen, og varsler om det uvanlige.

Se hvordan agenter låses Spør om agentene dine →

Programvaren dere kjører, gjort om til verktøy agenter kan kalle

Avdekket

Reglene som skjuler seg i skjermbilder, skjemaer og lagrede prosedyrer: funnet, skrevet ned og samlet i ett lag.

Åpnet

Hver operasjon tilbudt som et typet, dokumentert verktøy via et API eller en MCP-server, og bare innenfor brukerens rettigheter.

I drift

En avgrenset integrasjon kan åpne én operasjon om gangen ved siden av eksisterende skjermbilder; endringer i applikasjonen avtales etter en gjennomgang av grensesnittene.

Se hvordan programvare åpnes Spør om programvaren deres →

Les om arbeidet **i sin sammenheng** — beslutningene, leveransen og de beskrevne resultatene.

Se hele katalogen

Én partner for **38 tjenester** på tvers av seks fagfelt.

Plattform og backend, data og databaser, sky og DevOps, rådgivning og ledelse, IT-støtte, merkevare og markedsføring.

Bla gjennom katalogen

{ Programvareutvikling }

Bestemme hvordan helheten skal bygges

Plattform- og løsningsarkitektur

Formen på et system tegnet opp på papiret først, slik at delene passer sammen og kostnaden er kjent før noen skriver kode.

Tok i bruk streng samtidighet i Swift 6 over C

Tok i bruk fullstendig streng samtidighet i Swift 6 uten actors, og koblet en blokkerende C-hendelsesløkke til main actor gjennom én produsent, én konsument og én rekkefølge — etter å ha slått fast at én task per hendelse mister rekkefølgen grensesnittet er avhengig av.

En avgrenset hendelsesflyt i en macOS-app

Avgrenset hendelsesbuffere og logging etter en registrert macOS-hendelse med vekst på 41 MB i sekundet og 111 GB komprimerte sider på en maskin med 36 GB; en registrert full testkjøring reduserte kjernens logglinjer fra 610 996 til 1 411.

Bygde en native macOS-klient i Swift 6

Bygde en native meldingsklient for macOS i Swift 6 og SwiftUI — 11 141 linjer fordelt på 53 filer — over C-grensesnittet til en Rust-kjerne lenket inn som et statisk arkiv fra en låst revisjon.

Se alle 20 resultater

Slik arbeider vi

Forstå først

Vi setter oss inn i problemet før vi foreslår en løsning. Oppgaven dere kommer med, er starten på den samtalen, ikke slutten.

Stå inne for det

Vi avtaler eventuell løpende drift eller støtte som del av oppdraget. Overleveringen gjør ansvar og videre kontaktvei tydelig.

Bygg det for å vare

Holdbart framfor raskt, klarhet framfor finurligheter. Systemet må fortsatt kunne håndteres av dem som arver det.

{ Programvareutvikling }

Motoren bak appen eller nettstedet ditt

Backend- og API-utvikling

Delen brukerne aldri ser: hvor dataene ligger, hvilke regler som gjelder, og hvordan andre systemer får lov til å snakke med den.

Nådde den ubrukte halvdelen av kjernen

Tok i bruk den halvdelen av meldingskjernen applikasjonen aldri hadde brukt — overføring av sikkerhetskopier, forsvinnende meldinger, redigering og ny sending av meldinger, verifiserte invitasjoner, proxyer og krypteringspolicy — og kjørte hver test mot det ekte biblioteket uten mocks.

Skrev en parser som verifiserer hvert FFI-kall

Skrev en parser som leser den faktiske C-headeren på 7 308 linjer og verifiserer hvert kallsted, hver enum-konstant og at hver klasse som eier en peker, er final, etter at en håndskrevet plassholder-header lot kall til tre fjernede funksjoner kompilere, lenke og krasje.

Tok i bruk streng samtidighet i Swift 6 over C

Tok i bruk fullstendig streng samtidighet i Swift 6 uten actors, og koblet en blokkerende C-hendelsesløkke til main actor gjennom én produsent, én konsument og én rekkefølge — etter å ha slått fast at én task per hendelse mister rekkefølgen grensesnittet er avhengig av.

Se alle 32 resultater

{ Programvareutvikling }

Skjermbildene folk faktisk bruker

Frontend-utvikling

Grensesnitt som laster raskt, fungerer på mobilen og oppfører seg likt i alle nettlesere kundene dine måtte bruke.

Bygde et macOS-designsystem med 48 tokens

Bygde et designsystem med 48 tokens på plattformens eget glassmateriale og skrev linteren som avviser et magisk tall, en hardkodet skriftstørrelse eller en animasjon som ignorerer innstillingen for redusert bevegelse.

Ga alle 17 ikoner navn for skjermlesere

Ga hver kontroll med bare ikon i grensesnittet et navn for skjermlesere etter å ha funnet at send-knappen ble lest opp som «arrow up circle, button», og skrev linteren som krever etiketten innen åtte linjer fra ikonet.

En avgrenset hendelsesflyt i en macOS-app

Avgrenset hendelsesbuffere og logging etter en registrert macOS-hendelse med vekst på 41 MB i sekundet og 111 GB komprimerte sider på en maskin med 36 GB; en registrert full testkjøring reduserte kjernens logglinjer fra 610 996 til 1 411.

Se alle 30 resultater

{ Programvareutvikling }

Et fungerende produkt, fra ende til annen

Fullstack-produktutvikling

Ett team som tar en idé fra skisse til noe kundene dine kan logge inn på, i stedet for at den sendes videre mellom tre leverandører.

Bygde en native macOS-klient i Swift 6

Bygde en native meldingsklient for macOS i Swift 6 og SwiftUI — 11 141 linjer fordelt på 53 filer — over C-grensesnittet til en Rust-kjerne lenket inn som et statisk arkiv fra en låst revisjon.

Bygde en databasedrevet CV-generator

Bygde en databasedrevet generator for CV, referanser, portefølje og søknadsbrev i Python — 41 moduler, 10 580 linjer — som gjengir seks utdataformater fra én SQLite-kilde med 23 tabeller, satt sammen av en idempotent pipeline i 19 trinn.

Bygde et flerspråklig Hugo-nettsted på 3 språk

Bygde et flerspråklig statisk nettsted i Hugo med 108 malfiler, blant dem 53 partials, som publiserer hver side i fire representasjoner fra ett innholdstre på tre språk, og på nytt under sju fokuserte underdomener bygd fra det samme treet.

Se alle 16 resultater

{ Programvareutvikling }

Et nettsted du kan oppdatere selv

Utvikling av nettsteder og CMS

Et nettsted som er raskt, lett å finne og kan redigeres av dine egne ansatte, uten en regning hver gang en formulering endres.

Publiserte et lesbart onion-speil på Tor

Publiserte nettstedet som et Tor onion-speil på en lesbar adresse som begynner med engineer, med nøkkelen generert utenfor verten slik at den aldri havnet i dette repoet eller på en bærbar PC, og lot det være den ene av fire inngangsdører som aldri telles.

Bygde den visuelle identiteten fra 2 tegninger

Bygde selskapets ikon- og favicon-sett fra to håndlagde tegninger, med alle avledede filer regenerert av skript og en kontroll som feiler når en avledet fil ble committet før kilden.

Bestod 106 av 106 PDF/UA-1-profilkontroller

Dokumenterte PDF/UA-1-validering av ni dokumenter med 106 av 106 bestått kontroller i den konfigurerte profilen for universell utforming, mens arkivvarianten feilet på én av 146 regler.

Se alle 22 resultater

{ Programvareutvikling }

Synlig når kundene spør en AI

Klar for AI-agenter

Et nettsted eller en app som AI-assistentene kundene dine bruker, kan finne, lese og handle ut fra, kontrollert ved hver utgivelse i stedet for lovet én gang.

Drev utviklingen som 51 skriftlige initiativer

Drev utviklingen av nettstedet som 51 skriftlige initiativer fordelt på 54 plandokumenter, hvert med sine åpne avkrysningsbokser, sine målinger og beslutningene det avslo — blant dem seks av åtte funn om agentberedskap som ble avvist med begrunnelsen registrert.

Rettet et sitemap med ett felles tidsstempel

Rettet et sitemap der 172 av 176 URL-er delte ett endringstidspunkt, ved å hente datoen fra git-historikken etter å ha slått fast at eksporten skriver om hver fil ved hver kjøring.

Erstattet 963 metadatablokker med én graf

Byttet ut 963 anonyme blokker med strukturerte data, som gjentok selskapet 1 671 ganger, mot én lenket graf av 16 typer utledet fra stabile opprinnelsesidentifikatorer.

Se alle 5 resultater

{ Programvareutvikling }

La AI bruke programvaren du allerede har

Verktøy for AI-agenter og MCP-servere

Programvaren du allerede har, åpnet som verktøy en AI-agent kan kalle, uten at noe som allerede virker, må skrives om.

Bygde operatørenes backoffice for plattformen

Bygde back office for operatørene — rundt 40 administrasjonsruter og 128 komponenter for eierskapskrav, moderering, funksjonsflagg, cache og diagnostikk — slik at plattformen kan driftes uten databasetilgang.

Flyttet tregt arbeid over i en River-jobbkø

Flyttet tregt arbeid ut av forespørselsbanen og over i en River-jobbkø — 15 worker-moduler, 8 planlagte oppgaver og 20 pg_cron-jobber — slik at en forespørsel returnerer mens arbeidet bak den fortsetter.

Genererte API-kontrakten med databasen som kilde

Genererte API-kontrakten fra databasen og utover — OpenAPI, en typet TypeScript-klient på 44 076 linjer, 61 mock-handlere og grensene brukergrensesnittet håndhever — med en kontroll i hvert ledd som feiler ved avvik.

Se alle 5 resultater

{ Programvareutvikling }

Kart som svarer på spørsmål

GIS- og geodataløsninger

Alt som skjer på et sted — fartøy, kjøretøy, tomter, sensorer — lagt på et kart du kan søke i, måle på og dele.

Et kartprodukt, håndtert fra ende til annen

Utformet, utviklet og støttet infrastruktur, databehandling og en kartapplikasjon over 2 år, med både programvareleveranser og driftsvedlikehold.

Ledet 30+ GIS-prosjekter fra utvikling til støtte

Ledet utvikling, produksjonssetting og støtte for over 30 GIS-prosjekter, med ekspertise i teknologiene PostgreSQL, Bash, Python, JavaScript, GDAL, ArcGIS, PostGIS og Mapbox.

Ledet 30 vellykkede GIS-prosjekter til levering

Styrte gjennomføringen av 30 vellykkede GIS-prosjekter og viste lederskap i leveransen av innovative løsninger på tvers av fagfeltet.

Se alle 13 resultater

{ Programvareutvikling }

Gjøre bruken selvforklarende

UI/UX-design og designsystemer

Oppsett, ordvalg og flyt lagt opp slik at folk fullfører det de kom for å gjøre, i stedet for å ringe kundestøtten din.

Bygde den visuelle identiteten fra 2 tegninger

Bygde selskapets ikon- og favicon-sett fra to håndlagde tegninger, med alle avledede filer regenerert av skript og en kontroll som feiler når en avledet fil ble committet før kilden.

Skrev om feilmeldingene som skyldte på brukerne

Skrev om applikasjonens feilmeldinger i tråd med en skriftlig tonestandard etter at en avvist innlogging ga brukeren skylden for en skrivefeil når leverandøren egentlig krevde et appspesifikt passord, og dekket det med en test som navngir leverandøren.

Bygde et macOS-designsystem med 48 tokens

Bygde et designsystem med 48 tokens på plattformens eget glassmateriale og skrev linteren som avviser et magisk tall, en hardkodet skriftstørrelse eller en animasjon som ignorerer innstillingen for redusert bevegelse.

Se alle 20 resultater

{ Programvareutvikling }

På mer enn ett språk

Internasjonalisering og lokalisering

Programvare som leses naturlig i alle markeder du selger i, også datoene, valutaene og måten navn sorteres på.

Bygde en tallkontroll på tvers av språk

Bygde en innholdskontroll på tvers av språk som feiler når en oversettelse mister et tall den engelske teksten oppgir, og når et språk bruker en notasjon som ikke hører hjemme i det — og fant to danske beskrivelser som manglet en måleverdi, og seksten ukrainske tekstbiter med engelske anførselstegn.

Flyttet hver tekststreng inn i et innholdstre

Flyttet alle brukerrettede strenger ut av Python og inn i et innholdstre på 874 filer på tre språk, etter å ha funnet døde oversettelser ingen kunne se var døde, og en kontroll som i det stille vurderte en tredjedel av resultatene.

Bygde en databasedrevet CV-generator

Bygde en databasedrevet generator for CV, referanser, portefølje og søknadsbrev i Python — 41 moduler, 10 580 linjer — som gjengir seks utdataformater fra én SQLite-kilde med 23 tabeller, satt sammen av en idempotent pipeline i 19 trinn.

Se alle 8 resultater

{ Programvareutvikling }

En AI-assistent som kan faget ditt

Utvikling av skreddersydde AI-agenter

En agent koblet til systemene du allerede bruker, testet på saker dine egne fagfolk skriver, under oppsyn av folkene dine og aldri låst til én modell.

Fikk seks innsamlere til å si hva de hoppet over

Fikk seks rapporteringsinnsamlere til å oppgi den delen av inndataene de aldri leste — filer som forble lukket, sonder som ikke var installert, journallinjer som ikke ble gjenkjent — og tilpasset terskelverdier til 116 målinger, etter å ha slått fast at en blind innsamling og en vert der alt er i orden, gir den samme siden.

Skrev tester for selve kontrollverktøyene

Skrev tester for selve kontrollene etter å ha slått fast at en kontroll som bare får ren inndata, en dag vil melde rent fordi den ikke leste noe — plantet en stavefeil for å bekrefte at stavekontrollen finner den, og hentet et id-område fra databasen i stedet for fra et tall i testen.

Bygde en commit-port med 22 lintere

Bygde en commit-port med 22 enlinjes lintere pluss fem som fortjener et avsnitt, uten advarselsnivå og uten tillatte undertrykkinger i koden, som dekker HTML, CSS, JavaScript, Python, YAML, Markdown, shell, lenker, staving, hemmeligheter og typografi.

Se alle 5 resultater

{ Data & databaser }

Et fornuftig sted for dataene dine

Databasedesign og datamodellering

En struktur som samsvarer med hvordan virksomheten faktisk fungerer, slik at spørsmålene du trenger svar på senere, fortsatt er mulige å stille.

Bygde en databasedrevet CV-generator

Bygde en databasedrevet generator for CV, referanser, portefølje og søknadsbrev i Python — 41 moduler, 10 580 linjer — som gjengir seks utdataformater fra én SQLite-kilde med 23 tabeller, satt sammen av en idempotent pipeline i 19 trinn.

Bygde arbeidsflater for rekruttering og sjøfolk

Bygde arbeidsflater for rekruttering og sjøfolks karriere; det registrerte øyeblikksbildet av implementasjonen omfatter 151 lagrede funksjoner i 48 tabeller for stillinger, søknader, sertifikater, rangutvikling og fartstid.

Bygde en lojalitetslommebok, ligaer og merker

Bygde lojalitets- og omdømmesystemet — 67 funksjoner over en hovedbok på 31 tabeller, med ligaer, merker og en innløsningsbutikk — med radlås på saldoen for å lukke vinduet for dobbeltforbruk.

Se alle 14 resultater

{ Data & databaser }

Ta vare på databasen

Databaseadministrasjon (DBA)

Noen som har ansvaret for det som hele selskapet hviler på: Den er oppe, den er sikkerhetskopiert, og den forfaller ikke i det stille.

1 022 migreringer bak en port for skjemaavvik

Holdt skjemaet ærlig gjennom 1 022 migreringer med en CI-port som bygger databasen begge veier — en ny installasjon, og en installasjon pluss alle migreringer — og feiler når de to ikke stemmer overens.

La sikkerhetskopi og katastrofeberedskap i kode

Konfigurerte lagringstiden for databasens sikkerhetskopier som infrastruktur som kode, gjennomgikk deretter gjenopprettingsberedskapen og dokumenterte fremgangsmåten for gjenoppretting — og navnga de gjenværende hullene i stedet for å la dem bli oppdaget under en hendelse.

Utviklet 600 ETL/ELT-pipelines i PL/pgSQL

Utviklet 600 PL/pgSQL-baserte ETL/ELT-pipelines for å effektivisere komplekse arbeidsflyter for databehandling på tvers av flere utviklings- og produksjonsmiljøer i PostgreSQL.

Se alle 9 resultater

{ Data & databaser }

Gjøre de trege delene raske

Optimalisering av databaseytelse

Finne spørringene og de manglende indeksene bak et system som har blitt tyngre for hvert år, og rette dem som betyr noe.

Tidsordnede nøkler for en voksende datamodell

Tok i bruk tidsordnede UUID v7-identifikatorer (PostgreSQL 18) som entitetsnøkler for å redusere fragmenteringen i B-tre-indekser og gjøre spørringene raskere.

Økte PostgreSQL-ytelsen 10 ganger

Økte PostgreSQL-ytelsen 10 ganger gjennom strategisk indeksering, partisjonering og spørringsoptimalisering, og gjorde databasen mer effektiv for bruker- og tenantdata, geodata og elektriske tidsseriedata.

Drev 100 datavarehus: Postgres, MS SQL, BigQuery

Utformet, opprettet og administrerte 100 databaser for datavarehus i PostgreSQL, MS SQL og Google BigQuery, hovedsakelig med GIS- og tidsseriedata, og optimaliserte ytelse og skalerbarhet.

Se alle 6 resultater

{ Data & databaser }

Bort fra det gamle systemet

Databasemigrering og modernisering

Data hentet ut av noe som er i ferd med å gå ut på dato, og flyttet over til noe som fortsatt støttes, mens virksomheten går som vanlig.

Flyttet hver tekststreng inn i et innholdstre

Flyttet alle brukerrettede strenger ut av Python og inn i et innholdstre på 874 filer på tre språk, etter å ha funnet døde oversettelser ingen kunne se var døde, og en kontroll som i det stille vurderte en tredjedel av resultatene.

1 022 migreringer bak en port for skjemaavvik

Holdt skjemaet ærlig gjennom 1 022 migreringer med en CI-port som bygger databasen begge veier — en ny installasjon, og en installasjon pluss alle migreringer — og feiler når de to ikke stemmer overens.

Gjorde GIS-kart 10 ganger raskere på PostgreSQL

Forbedret ytelsen i en geografisk kartapplikasjon 10 ganger gjennom et strategisk databaseskifte fra MSSQL til PostgreSQL, inkludert omleggingen av dataene, og optimaliserte samtidig behandlingen og datasikkerheten.

{ Data & databaser }

Dataene dine fra A til B av seg selv

Utvikling av datapipelines (ETL/ELT)

Tall som kommer fram dit de trengs, til faste tider,
uten at noen må kopiere et regneark ved månedsslutt.

Genererte 495 sider fra en SQLite-eksport

Genererte 495 resultatsider på tre språk fra en skrivebeskyttet SQLite-eksport, med sideadressen skrevet som data, slik at en rettet setning ikke lenger flyttet siden og brøt lenken.

Bygde egen analyse inne i PostgreSQL

Bygde egen produktanalyse i PostgreSQL — 47 funksjoner over partisjonerte hendelsestabeller som rydder seg selv — pseudonymisert bak et roterende salt og betinget av den besøkendes samtykke.

Et kartprodukt, håndtert fra ende til annen

Utformet, utviklet og støttet infrastruktur, databehandling og en kartapplikasjon over 2 år, med både programvareleveranser og driftsvedlikehold.

Se alle 14 resultater

{ Data & databaser }

Ett sted der alle tallene stemmer overens

Design av datavarehus

Tall fra salg, drift og økonomi ført sammen, slik at to avdelinger
slutter å komme med to ulike svar til det samme møtet.

Drev 100 datavarehus: Postgres, MS SQL, BigQuery

Utformet, opprettet og administrerte 100 databaser for datavarehus i PostgreSQL, MS SQL og Google BigQuery, hovedsakelig med GIS- og tidsseriedata, og optimaliserte ytelse og skalerbarhet.

Designet og driftet 6 ETL/ELT-pipelines

Designet, implementerte og administrerte 6 ETL/ELT-pipelines med Google BigQuery, MSSQL, PostgreSQL, Shell-skripting, PL/pgSQL og Transact-SQL, og integrerte data for effektiv behandling i et Python-API.

Gjorde en geodatapipeline 50 ganger raskere

Registrerte en forbedring på 50 ganger i en geografisk datapipeline i grunnleggerens arbeid hos Utiligize gjennom SQL- og datamodellendringer i PostgreSQL, MS SQL og Google Cloud BigQuery.

{ Data & databaser }

Se hva som skjer

Dataanalyse og BI-dashbord

Dashbord og rapporter som viser de få tallene en beslutning faktisk hviler på, oppdatert uten at noen må be om det.

Bygde egen analyse inne i PostgreSQL

Bygde egen produktanalyse i PostgreSQL — 47 funksjoner over partisjonerte hendelsestabeller som rydder seg selv — pseudonymisert bak et roterende salt og betinget av den besøkendes samtykke.

Designet et tidsstyrings- og rapportsystem

Designet et system for tidsstyring og rapportering som var i produksjon i årevis uten vesentlige endringer.

Leverte analyser og jevnlige fremdriftsrapporter

Leverte analyser og jevnlige fremdriftsrapporter til administrerende direktør, og omsatte tekniske KPI-er og leveransestatus til beslutninger.

Se alle 11 resultater

{ Data & databaser }

Kunne stole på tallene

Datastyring og datakvalitet

Regler og kontroller som fanger opp dårlige data på vei inn, og et klart svar på hvem som eier hvilket tall og hvor det kommer fra.

Målte 13 adresser uten sporing

Målte tretten adresser ut fra webserverens egen tilgangslogg alene — ingen informasjonskapsel, ikke noe sporingsverktøy og ingen tredjepartstjeneste — maskerte klientnettverket idet hver linje skrives, og samlet resultatet i et permanent arkiv med 21 daglige tellinger og 20 månedlige fasetter.

Kjenn lisensen til alt dere leverer

Reviderte 644 Rust-crates for lisenskompatibilitet ved hvert bygg, og beviste at kontrollen slår ut ved å skrive om lisensen til én crate og ved å flytte den låste kjernerevisjonen uten å regenerere.

Bygde en tallkontroll på tvers av språk

Bygde en innholdskontroll på tvers av språk som feiler når en oversettelse mister et tall den engelske teksten oppgir, og når et språk bruker en notasjon som ikke hører hjemme i det — og fant to danske beskrivelser som manglet en måleverdi, og seksten ukrainske tekstbiter med engelske anførselstegn.

Se alle 16 resultater

{ Data & databaser }

Data en AI faktisk kan bruke

Klargjøring av data for AI

Dataene dine samlet der AI-agenter kan nå dem, med én versjon av hver kunde, uten at noen får se mer enn de skal, og med hvert svar sporet tilbake til kilden.

Erstattet 963 metadatablokker med én graf

Byttet ut 963 anonyme blokker med strukturerte data, som gjentok selskapet 1 671 ganger, mot én lenket graf av 16 typer utledet fra stabile opprinnelsesidentifikatorer.

Genererte 495 sider fra en SQLite-eksport

Genererte 495 resultatsider på tre språk fra en skrivebeskyttet SQLite-eksport, med sideadressen skrevet som data, slik at en rettet setning ikke lenger flyttet siden og brøt lenken.

1 022 migreringer bak en port for skjemaavvik

Holdt skjemaet ærlig gjennom 1 022 migreringer med en CI-port som bygger databasen begge veier — en ny installasjon, og en installasjon pluss alle migreringer — og feiler når de to ikke stemmer overens.

Se alle 6 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Der programvaren kjører

Skyinfrastruktur og migrering

Servere dimensjonert etter det du faktisk bruker, flyttet inn i skyen eller ut av den igjen, med månedsregningen regnet ut på forhånd.

Klargjorde en server nummer to fra kode

Automatiserte klargjøringen av en server nummer to hos en annen skyleverandør, der brannmuren opprettes før maskinen slik at den blir født bak en, og begge leverandørenes brannmurer er skrevet direkte mot deres REST-API-er for å slippe en collection fra tredjepart.

Kjørte containere på Podman og Quadlet

Satte et containerlag på Podman og Quadlet under systemd i produksjon i stedet for Docker, fordi Dockers standardpublisering av porter på bridge-nettverk kan omgå UFW-regler — og ga produksjonssettinger en uprivilegert bruker med én fast kommando i stedet for root.

Offentlige tjenester på en liten server

Driftet selskapets offentlige tjenester på en vert med én kjerne og 512 MB — en git-forge, en webserver for sju domener, Tor, to servere for alternative protokoller og utestenging av inntrengere — med 464 MB brukbart minne som designbegrensning; backupautomatisering er en separat implementasjon.

Se alle 9 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Servere du kan bygge opp igjen fra versjonsstyrt konfigurasjon

Infrastruktur som kode

Hele oppsettet skrevet ned som filer, slik at det kan gjenskapes nøyaktig og aldri bare finnes i hodet på én person.

Publiserte et lesbart onion-speil på Tor

Publiserte nettstedet som et Tor onion-speil på en lesbar adresse som begynner med engineer, med nøkkelen generert utenfor verten slik at den aldri havnet i dette repoet eller på en bærbar PC, og lot det være den ene av fire inngangsdører som aldri telles.

Prøvekjørte CI-hooken i forgen og fant 2 feil

Prøvekjørte CI-hooken på forge-siden og fant to feil som ikke kunne oppdages ved å lese filen: en reserveløsning som la et uoppløselig argument på hookens inndata, og gits egen miljøvariabel som fulgte kvalitetsporten inn i utsjekkingen og gjorde 19 tester røde.

Delte opp hver driftshemmelighet per vert

Delte opp de fire driftshemmelighetene per vert etter å ha slått fast at to verter som deler én dødmannsknapp, varsler mindre enn to knapper, ikke mer, og at en felles passordfrase for sikkerhetskopier kan gi tilgang til begge vertenes kopier, selv i separate repoer, hvis noen får tak i den og kan lese de krypterte dataene og nøkkelfilene i begge repoene.

Se alle 17 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Endringer ut i produksjon uten drama

DevOps og CI/CD-automatisering

Testet, utgitt og mulig å reversere, slik at endringer når kundene en tirsdag ettermiddag i stedet for sent en fredagskveld.

Holdt 4 repoer til én historikkstandard

Holdt fire repoer til én historikkstandard — konvensjonell, uten emojier og uten attribusjonslinjer, håndhevet av en hook for commit-meldinger — sammen med 48 instruksjonsdokumenter som styrer hvordan arbeidet gjøres.

Kjenn lisensen til alt dere leverer

Reviderte 644 Rust-crates for lisenskompatibilitet ved hvert bygg, og beviste at kontrollen slår ut ved å skrive om lisensen til én crate og ved å flytte den låste kjernerevisjonen uten å regenerere.

Nådde den ubrukte halvdelen av kjernen

Tok i bruk den halvdelen av meldingskjernen applikasjonen aldri hadde brukt — overføring av sikkerhetskopier, forsvinnende meldinger, redigering og ny sending av meldinger, verifiserte invitasjoner, proxyer og krypteringspolicy — og kjørte hver test mot det ekte biblioteket uten mocks.

Se alle 43 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Programvare som kjører likt overalt

Containerisering og orkestrering

Pakket slik at den oppfører seg helt likt på en bærbar PC, på en testserver og i produksjon, og skalerer opp når en travel uke kommer.

Kjørte containere på Podman og Quadlet

Satte et containerlag på Podman og Quadlet under systemd i produksjon i stedet for Docker, fordi Dockers standardpublisering av porter på bridge-nettverk kan omgå UFW-regler — og ga produksjonssettinger en uprivilegert bruker med én fast kommando i stedet for root.

Strammet inn systemd-sandkassen for hver enhet

Reduserte eksponeringen i systemd-sandkassen for hver enhet plattformen installerer — tjenesten for dødmannsknappen fra 9,6 UNSAFE til 1,5, en internetteksponert git-forge fra 8,3 EXPOSED til 1,5 — og la til en parserkontroll ved konvergering etter å ha funnet et feilstavet direktiv som ble ignorert i det stille i tre enhetsmaler.

Bygde CI/CD-pipelines i GitHub Actions

Bygde CI/CD-pipelines i GitHub Actions med et distroless-produksjonsimage for frontend og promotering gjennom flere miljøer.

Se alle 5 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Vite det før kundene dine gjør det

Pålitelighet og overvåking

Overvåking og varsler som sier fra mens en feil fortsatt er liten, og tallene som viser hvor ofte den holder seg liten.

Fikk seks innsamlere til å si hva de hoppet over

Fikk seks rapporteringsinnsamlere til å oppgi den delen av inndataene de aldri leste — filer som forble lukket, sonder som ikke var installert, journallinjer som ikke ble gjenkjent — og tilpasset terskelverdier til 116 målinger, etter å ha slått fast at en blind innsamling og en vert der alt er i orden, gir den samme siden.

Målte 13 adresser uten sporing

Målte tretten adresser ut fra webserverens egen tilgangslogg alene — ingen informasjonskapsel, ikke noe sporingsverktøy og ingen tredjepartstjeneste — maskerte klientnettverket idet hver linje skrives, og samlet resultatet i et permanent arkiv med 21 daglige tellinger og 20 månedlige fasetter.

En avgrenset hendelsesflyt i en macOS-app

Avgrenset hendelsesbuffere og logging etter en registrert macOS-hendelse med vekst på 41 MB i sekundet og 111 GB komprimerte sider på en maskin med 36 GB; en registrert full testkjøring reduserte kjernens logglinjer fra 610 996 til 1 411.

Se alle 23 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Alt tilbake etter en dårlig dag

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopier som er testet i stedet for tatt for gitt, og en skriftlig plan for morgenen da en server ikke kommer opp igjen.

Delte opp hver driftshemmelighet per vert

Delte opp de fire driftshemmelighetene per vert etter å ha slått fast at to verter som deler én dødmannsknapp, varsler mindre enn to knapper, ikke mer, og at en felles passordfrase for sikkerhetskopier kan gi tilgang til begge vertenes kopier, selv i separate repoer, hvis noen får tak i den og kan lese de krypterte dataene og nøkkelfilene i begge repoene.

Backupautomatisering med en tydelig gjenopprettingsmetode

Implementerte restic-backupautomatisering med lagringsregler, integritetskontroll og en arbeidsflyt for månedlig gjenopprettingstest; dokumenterte aktivering av lagring og kontroll av en virkelig gjenoppretting som separate driftsoppgaver.

La sikkerhetskopi og katastrofeberedskap i kode

Konfigurerte lagringstiden for databasens sikkerhetskopier som infrastruktur som kode, gjennomgikk deretter gjenopprettingsberedskapen og dokumenterte fremgangsmåten for gjenoppretting — og navnga de gjenværende hullene i stedet for å la dem bli oppdaget under en hendelse.

Se alle 5 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Holde hjulene i gang

Systemadministrasjon

Daglig ettersyn av servere, e-post, kontoer og oppdateringer, slik at det alle er avhengige av, forblir kjedelig.

Publiserte et lesbart onion-speil på Tor

Publiserte nettstedet som et Tor onion-speil på en lesbar adresse som begynner med engineer, med nøkkelen generert utenfor verten slik at den aldri havnet i dette repoet eller på en bærbar PC, og lot det være den ene av fire inngangsdører som aldri telles.

Fikk seks innsamlere til å si hva de hoppet over

Fikk seks rapporteringsinnsamlere til å oppgi den delen av inndataene de aldri leste — filer som forble lukket, sonder som ikke var installert, journallinjer som ikke ble gjenkjent — og tilpasset terskelverdier til 116 målinger, etter å ha slått fast at en blind innsamling og en vert der alt er i orden, gir den samme siden.

Prøvekjørte CI-hooken i forgen og fant 2 feil

Prøvekjørte CI-hooken på forge-siden og fant to feil som ikke kunne oppdages ved å lese filen: en reserveløsning som la et uoppløselig argument på hookens inndata, og gits egen miljøvariabel som fulgte kvalitetsporten inn i utsjekkingen og gjorde 19 tester røde.

Se alle 28 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Koble sammen kontorene og menneskene dine

Nettverk og VPN-oppsett

Wi-Fi, brannmurer og fjerntilgang satt opp slik at de ansatte kan jobbe hvor som helst, og bare de rette personene slipper inn.

Klargjorde en server nummer to fra kode

Automatiserte klargjøringen av en server nummer to hos en annen skyleverandør, der brannmuren opprettes før maskinen slik at den blir født bak en, og begge leverandørenes brannmurer er skrevet direkte mot deres REST-API-er for å slippe en collection fra tredjepart.

Avstemte en DNS-sone med 20 poster som kode

Avstemte en DNS-sone med 20 poster deklarativt mot Cloudflare-API-et med egne inngangspunkter for revisjon og BIND-eksport, og slo CDN-proxyen av igjen av personvernhensyn etter å ha bygd den.

Verifiserte brannmurregler etter plassering

Verifiserte brannmurregler etter plassering i stedet for tilstedeværelse ved å lese den nummererte regellisten og den aktive pakkefilterkjeden, fordi en regel som finnes, ikke er det samme som en regel en pakke faktisk når.

Se alle 11 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Bestemme hvem som får tilgang til hva

Sikkerhet og tilgangsstyring

Kontoer, passord og tilganger ordnet slik at folk har nøyaktig den tilgangen jobben krever, og de som slutter, mister den samme dag.

Publiserte et lesbart onion-speil på Tor

Publiserte nettstedet som et Tor onion-speil på en lesbar adresse som begynner med engineer, med nøkkelen generert utenfor verten slik at den aldri havnet i dette repoet eller på en bærbar PC, og lot det være den ene av fire inngangsdører som aldri telles.

Målte 13 adresser uten sporing

Målte tretten adresser ut fra webserverens egen tilgangslogg alene — ingen informasjonskapsel, ikke noe sporingsverktøy og ingen tredjepartstjeneste — maskerte klientnettverket idet hver linje skrives, og samlet resultatet i et permanent arkiv med 21 daglige tellinger og 20 månedlige fasetter.

Kjenn lisensen til alt dere leverer

Reviderte 644 Rust-crates for lisenskompatibilitet ved hvert bygg, og beviste at kontrollen slår ut ved å skrive om lisensen til én crate og ved å flytte den låste kjernerevisjonen uten å regenerere.

Se alle 31 resultater

{ Sky, infrastruktur & DevOps }

Holde AI-en unna det den ikke skal røre

Sikkerhet for AI-agenter

Hver agents tilgang kartlagt og begrenset til det nødvendige, hver handling logget der agenten ikke kan endre loggen, og hvert sikkerhetstiltak testet i stedet for tatt på tro.

Delte opp hver driftshemmelighet per vert

Delte opp de fire driftshemmelighetene per vert etter å ha slått fast at to verter som deler én dødmannsknapp, varsler mindre enn to knapper, ikke mer, og at en felles passordfrase for sikkerhetskopier kan gi tilgang til begge vertenes kopier, selv i separate repoer, hvis noen får tak i den og kan lese de krypterte dataene og nøkkelfilene i begge repoene.

Skrev en avgrensningsregel etter tilgangslekkasje

Skrev en avgrensningsregel inn i repoet etter at en omstrukturering hadde ført et annet selskaps inventar, brannmuråpninger og tekst inn i det — og holdt de karantenesatte restene under skanneren for hemmeligheter i stedet for å unnta dem.

La til ett sekunds preflight for hemmeligheter

La til en preflight-play som kjører den samme koden som konvergeringen mot operatørens lokale hemmeligheter på omtrent ett sekund, etter at en halvveis gjennomført produksjonskjøring stoppet på den niende oppgaven med swap-innstillingene allerede skrevet til verten i drift.

Se alle 9 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

En senioringeniør i rommet

Teknisk ledelse og rådgivning

Noen på din side av bordet når en leverandør, et budsjett eller en arkitekturbeslutning trenger en ny, kyndig vurdering.

Holdt 4 repoer til én historikkstandard

Holdt fire repoer til én historikkstandard — konvensjonell, uten emojier og uten attribusjonslinjer, håndhevet av en hook for commit-meldinger — sammen med 48 instruksjonsdokumenter som styrer hvordan arbeidet gjøres.

Fikk testsuiten ned i 8,9 sekunder

Tok testsuiten fra seks tester over en grense på seksti sekunder til 135 bestått på 8,9 sekunder ved å profilere hovedtråden og fjerne de to kallene den satt fast i under 3 989 av 4 017 prøver.

Tok i bruk streng samtidighet i Swift 6 over C

Tok i bruk fullstendig streng samtidighet i Swift 6 uten actors, og koblet en blokkerende C-hendelsesløkke til main actor gjennom én produsent, én konsument og én rekkefølge — etter å ha slått fast at én task per hendelse mister rekkefølgen grensesnittet er avhengig av.

Se alle 26 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

Utvikle teamet du allerede har

Teambygging og mentorarbeid

Rekruttering, onboarding og coaching, slik at kunnskapen blir værende hos dine egne folk i stedet for å forsvinne med en konsulent.

Ledet et team som leverte IT-støtte

Ledet et team som leverte IT-støtte, datagjenoppretting og maskinvarereparasjoner til over 1 000 kunder, og sikret høy servicekvalitet.

Sparte 150 timer i måneden på 30 prosjekter

Økte effektiviteten i prosjektene og sparte 150 timer i måneden fordelt på 30 prosjekter ved å optimalisere arbeidsflyter og ressursstyring.

Etablerte en avdeling for teknisk støtte

Etablerte en avdeling for teknisk støtte som betjente over 10 000 kunder med IT-støtte og feilsøking, og fulgte opp kundehenvendelsene i et CRM-system.

Se alle 9 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

Få det levert

Prosjektledelse (smidig)

Noen som står ansvarlig for omfang, datoer og de ubehagelige samtalene, slik at et prosjekt har én eier i stedet for fem meninger.

Holdt 4 repoer til én historikkstandard

Holdt fire repoer til én historikkstandard — konvensjonell, uten emojier og uten attribusjonslinjer, håndhevet av en hook for commit-meldinger — sammen med 48 instruksjonsdokumenter som styrer hvordan arbeidet gjøres.

La dokumentasjonen under sin egen linter

Satte dokumentasjonen under sin egen linter — et linjebudsjett per fil som bare kan strammes inn, et krav om indeks og en kontroll av reelle stier — som fant seks av ni planer merket som ferdige med uavkryssede bokser, og fjorten commit-sperrende oppgaver som ikke var nevnt i noe dokument.

Drev utviklingen som 51 skriftlige initiativer

Drev utviklingen av nettstedet som 51 skriftlige initiativer fordelt på 54 plandokumenter, hvert med sine åpne avkrysningsbokser, sine målinger og beslutningene det avslo — blant dem seks av åtte funn om agentberedskap som ble avvist med begrunnelsen registrert.

Se alle 16 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

Finne ut hva som skal bygges

Produktstrategi og krav

Gjøre det virksomheten ønsker seg, om til noe en utvikler kan bygge, og si høyt hva som ikke er verdt å bygge.

Skrev om feilmeldingene som skyldte på brukerne

Skrev om applikasjonens feilmeldinger i tråd med en skriftlig tonestandard etter at en avvist innlogging ga brukeren skylden for en skrivefeil når leverandøren egentlig krevde et appspesifikt passord, og dekket det med en test som navngir leverandøren.

Drev utviklingen som 51 skriftlige initiativer

Drev utviklingen av nettstedet som 51 skriftlige initiativer fordelt på 54 plandokumenter, hvert med sine åpne avkrysningsbokser, sine målinger og beslutningene det avslo — blant dem seks av åtte funn om agentberedskap som ble avvist med begrunnelsen registrert.

Bygde en commit-port med 22 lintere

Bygde en commit-port med 22 enlinjes lintere pluss fem som fortjener et avsnitt, uten advarselsnivå og uten tillatte undertrykkinger i koden, som dekker HTML, CSS, JavaScript, Python, YAML, Markdown, shell, lenker, staving, hemmeligheter og typografi.

Se alle 19 resultater

{ Rådgivning & ledelse }

Skrive det ned, så den neste kan følge det

Teknisk dokumentasjon

Overleveringsdokumenter, driftsinstrukser og håndbøker som lar dine egne ansatte drifte systemet uten å ringe den som bygde det.

Fikk seks innsamlere til å si hva de hoppet over

Fikk seks rapporteringsinnsamlere til å oppgi den delen av inndataene de aldri leste — filer som forble lukket, sonder som ikke var installert, journallinjer som ikke ble gjenkjent — og tilpasset terskelverdier til 116 målinger, etter å ha slått fast at en blind innsamling og en vert der alt er i orden, gir den samme siden.

Holdt 4 repoer til én historikkstandard

Holdt fire repoer til én historikkstandard — konvensjonell, uten emojier og uten attribusjonslinjer, håndhevet av en hook for commit-meldinger — sammen med 48 instruksjonsdokumenter som styrer hvordan arbeidet gjøres.

Skrev om feilmeldingene som skyldte på brukerne

Skrev om applikasjonens feilmeldinger i tråd med en skriftlig tonestandard etter at en avvist innlogging ga brukeren skylden for en skrivefeil når leverandøren egentlig krevde et appspesifikt passord, og dekket det med en test som navngir leverandøren.

Se alle 19 resultater

{ IT-støtte & maskinvare }

Datahjelp i hverdagen

IT-støtte og helpdesk

Den bærbare PC-en, skriveren, påloggingen og e-postkassen, ordnet raskt og på klart og enkelt språk, uten at noen føler seg dum.

Diagnostiserte og reparerte bærbare datamaskiner

Diagnostiserte og reparerte maskinvare i bærbare datamaskiner — skjermer, hengsler, tastaturer, styreflater, hovedkort og strømforsyning — og løste programvareproblemer på Linux, Windows og Mac.

Gjenopprettet data fra SD-kort, HDD, SSD og RAID

Utførte datagjenoppretting fra et bredt spekter av medier — SD-kort, HDD-er, SSD-er, RAID-oppsett, eksterne disker og Mac-systemer.

Ga 24/7-støtte for ca. 1 000 IPTV/OTT-servere

Ga infrastrukturstøtte døgnet rundt, 24/7, for en IPTV/OTT-strømmeplattform og administrerte ca. 1 000 servere i tillegg til kundeeide systemer for globale kunder i Kina, USA og Tyskland.

Se alle 7 resultater

{ IT-støtte & maskinvare }

Redde filer fra en død maskin

Maskinvarereparasjon og dataredning

Reparere det som er verdt å reparere, og hente fotografiene, fakturaene eller tegningene ut av en disk som har sluttet å virke.

Diagnostiserte og reparerte bærbare datamaskiner

Diagnostiserte og reparerte maskinvare i bærbare datamaskiner — skjermer, hengsler, tastaturer, styreflater, hovedkort og strømforsyning — og løste programvareproblemer på Linux, Windows og Mac.

Gjenopprettet data fra SD-kort, HDD, SSD og RAID

Utførte datagjenoppretting fra et bredt spekter av medier — SD-kort, HDD-er, SSD-er, RAID-oppsett, eksterne disker og Mac-systemer.

Styrte 4 000 datamaskinreparasjoner

Styrte 4 000 datamaskinreparasjoner og sikret rask og effektiv løsning av maskinvare- og programvareproblemer.

Se alle 4 resultater

{ Merkevare & markedsføring }

Bli funnet og gjøre et godt inntrykk

Merkevare, markedsføring og SEO

Et navn, et uttrykk og et nettsted som dukker opp når noen søker etter det du selger, og som fremstår likt overalt der du er synlig.

Bygde den visuelle identiteten fra 2 tegninger

Bygde selskapets ikon- og favicon-sett fra to håndlagde tegninger, med alle avledede filer regenerert av skript og en kontroll som feiler når en avledet fil ble committet før kilden.

Bygde et macOS-designsystem med 48 tokens

Bygde et designsystem med 48 tokens på plattformens eget glassmateriale og skrev linteren som avviser et magisk tall, en hardkodet skriftstørrelse eller en animasjon som ignorerer innstillingen for redusert bevegelse.

Rettet et sitemap med ett felles tidsstempel

Rettet et sitemap der 172 av 176 URL-er delte ett endringstidspunkt, ved å hente datoen fra git-historikken etter å ha slått fast at eksporten skriver om hver fil ved hver kjøring.

Se alle 11 resultater

Fortell oss hva dere holder på å bygge.

Ingen skjema, ingen trakt, ingen salgssekvens — bare én e-post til et menneske som leser den.

Start samtalen

På serveren jobber vi med **Linux med åpen kildekode** — ingen lisenser å betale og ingenting skjult.



Ubuntu



Debian

Slik drifter vi servere

Velg hvordan arbeidet skal utføres

Velg en teknisk partner ut fra hvordan arbeidet skal utføres. Vi knytter sammen menneskene, beslutningene og leveransene prosjektet trenger.

Se tjenestene våre Ta kontakt →

Still konkrete spørsmål om erfaring

Les arbeidet og arbeidsformen sammen med «Samlet introduksjon». Det gir konkrete spørsmål om erfaring og ansvar.

Prosjekter Ta kontakt →

Gjør ansvaret tydelig

Start med målet og beslutningene som fortsatt er åpne. Vi kan finne ut hvor vi tilfører verdi og hva teamet deres bør eie selv.

Se hva det koster Ta kontakt →

Finn en måte å jobbe sammen på

Fortell hvem som trenger resultatet og hvem som skal eie det etterpå. Vi kan drøfte en arbeidsform som passer organisasjonen deres.

Se tjenestene våre

welcome@engineer.company +45 50 10 61 84 København, Danmark

Ta med deg denne siden

Visittkort

Laget med kjærlighet av D.

CVR 45969703 · Tagensvej 105C, 3. th, 2200 København N

Opphavsrett © 2025 – nå · Engineer ApS · Alle rettigheter forbeholdt.

Skrevet ut fra https://engineer.company/nb/overview/